


**SOUL
NOTE**

A-0 ver.2 取扱説明書

INTEGRATED AMPLIFIER



お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店へお問い合わせください。

目 次

安全上のご注意	3
前面パネルの名称とはたらき	6
後面パネルの名称とはたらき	7、8
電源ケーブルの接続について	9
バランス入出力端子について	9
スパイクピンの取付けについて	9
故障とお考えになる前に	9
保証・アフターサービスについて	10
お手入れ	10
規 格	10
音楽鑑賞のエチケット	11
著作権について	11

* 付属品

• 取扱説明書（本書）	1	• スパイクピン	3
• 保証書	1	• スパイク用六角スパナ	1
• 電源ケーブル	1		

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に保証書と共に必ず保管してください。

— 絵表示について —

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。	図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。
	△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。	図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。

 警告	
  電源プラグをコンセントから抜く	● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。 ● 万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 ● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	● 乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。 ● 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。
  水場での使用禁止	● 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 ● 風呂場等の水滴がかかる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
 電源プラグをコンセントから抜く	● 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。 ● この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。 ● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。 ● 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



警告



- この機器の開口部をふさがないでください。開口部をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。この機器には、内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに開口部があります。次のような使い方はしないでください。
 - ・ この機器をおお向けや横倒し、逆さまにする。
 - ・ この機器を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
 - ・ テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上において使用する。



- この機器を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れる時は、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- この機器の上でろうそく等の炎が発生しているものを置かないでください。火災の原因となります。



- この機器の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。



分解禁止

- この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。



- この機器のACアウトレットが供給できる電力は、後面パネルに表示されています。接続する装置の消費電力の合計が表示されているW（容量）を超えないようにしてください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアドライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また供給電力以内であっても、電源を入れたときに大電流の流れる機器などは、接続しないでください。



注意



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。




- オーディオ機器、テレビ、ビデオ機器、ゲーム機、スピーカーを接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。
- 電源を入れる前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。また、テレビ等の音声を本機のスピーカーを使ってお楽しみになる前にも、音量（ボリューム）を最小にしてください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

⚠ 注意

 電源プラグをコンセントから抜く ● 電源のスイッチを切っても電源からは完全に遮断されていません。万一の事故防止のため、本製品を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからプラグを抜けるようにしてご使用ください。 ● 製品に同梱している電源コードのみ使用してください。製品に同梱していない電源コードを使用しないでください。	 ● 電池は、金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。電池のプラス+端子とマイナス-端子の間がショートし、電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
 ● 電池をリモコン内に挿入する場合、極性表示プラス+とマイナス-の向きに注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。	 ● 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてしないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。
 ● 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。	 ● 長期間使用しない時は、電池をリモコンから取り出しておいってください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池収納部についた液をよく拭き取ってから新しい電池をいれてください。また、万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。
 ● ご不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示（条例）に従って処理してください。	 電源プラグをコンセントから抜く ● 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
 電源プラグをコンセントから抜く ● 旅行などで長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ● お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。	 ● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
 ● 5年に一度くらいは機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。	 ● この機器の上に物を置かないでください。この機器の上には通気孔があります。通気孔をふさぐと中に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 ● この機器の上にテレビやオーディオ機器などを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。 ● この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわしたりして、けがの原因となることがあります。
 ● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。	 高温注意 ● 使用中および使用直後は、操作部、後面接続端子部以外は高温になっているので手を触れないでください。やけどの恐れがあり、危険です。特に上面など高温部には触れないでください。
 ● 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。	 ● この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

前面パネルの名称とはたらき



① 電源スイッチ (Power)

押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。電源を入れてから約4秒間、音声は出力されません。

② プリアウトスイッチ (PREOUT)

押すとプリアウトに出力されます。この時、PREOUTインジケーターが点灯します。もう一度押すとプリアウト出力が切断されます。
※リアパネルのスピーカーON/OFFスイッチがOFFのとき、プリアウトスイッチを押すとスピーカー出力がOFFになります。

③ インプットセレクターつまみ (Selector)

後面の音声入力端子 (INPUT) に接続した入力ソースのどれか一つを選択します。

④ 音量調節つまみ (Volume)

音量を調節します。つまみを時計方向に回すと音量が大きくなります。

⑤ ゲインロースイッチ (GAIN LOW)

押すとゲインが14dB下がり、同じボリューム位置でも音量が小さくなります。この時、GAIN LOWインジケーターが点灯します。もう一度押すと通常のゲインに戻ります。
※小音量時に、スピーカーやヘッドホンの左右の音量差が気になるときに使用してください。
※音声信号をアンプの前段でアッテネートします。後面パネルにあるアンプの後段でアッテネートするプリアウトゲインスイッチとは独立しています。


⑥ ヘッドホン出力端子 (Phones)

ヘッドホンを接続します。ヘッドホン接続時は、スピーカーやプリアウトからの音は出力されません。音量は音量調節つまみ (Volume) で調節してください。

ご注意

ヘッドホンジャックを挿入する際には、奥まで確実に差し込んでください。
また、ヘッドホンジャックを抜き差しする際は、かならずボリュームを最小にしてください。

後面パネルの名称とはたらき



① 音声入力端子 (INPUT)

音声信号を入力する端子です。

※入力端子にコネクターケーブルを接続する場合は、一度電源を切るか音量調節つまみ (Volume) で音量を下げた状態で接続してください。

② スピーカー端子 (SPEAKER)

スピーカーシステムを接続する端子です。

※8Ω以下のスピーカーや能率の低いスピーカーを接続した場合、大音量時に保護回路が働き、音声がとぎれることがあります。その時は、ボリュームを少し小さくしてください。

※入力端子およびスピーカー端子にケーブルを接続する場合、またはスピーカーケーブルに接続されたスピーカーをつなぎ替える場合は、かならず電源を切ってください。

※本製品は周波数特性が非常に優れているため、スピーカー以外の機器は絶対に接続しないでください。スピーカーセレクトや測定器などを接続した場合、入出力のGNDが高周波的につながり、保護回路が作動したり、故障の原因になる場合があります。

※スピーカーケーブルと入力ケーブルはできるだけ触れないようにしてください。

※出力端子には、プラス (⊕: 赤色) とマイナス (⊖: 黒色) の極性があり、またスピーカーシステムにも極性 (⊕と⊖) があります。接続する場合は、必ず同じ極性 (⊕と⊕、⊖と⊖) に接続してください。

③ プリアウト端子 (PRE OUT)

ボリューム連動のプリアウト出力です。他のパワーアンプと接続します。

※本機の音声入力端子には絶対に接続しないでください。また同時モニターが可能な録音機器等に接続しないでください。

※プリアウトのXLR端子は、1番: GND、2番: HOTです。3番はフローティングGNDで、飛び込みノイズをキャンセルする効果があります。

④ ACインレット (AC100V)

付属されている電源ケーブルを取り付けて、AC100Vのコンセントに接続します。

※ACインレットに接点復活剤などは絶対に使用しないでください。


※音質上、付属の電源ケーブルを使用してください。

※コンセントプラグの刃の〇〇刻印が、コンセントのアース側 (穴の長い方) をなるように接続してください。これが逆になると、本機の実力が発揮できません。

※インレットは奥まで確実に差し込んでください。

※アース端子と筐体は接続されていません。

後面パネルの名称とはたらき



5 プリアウト時スピーカーON/OFF スイッチ (SPEAKER)

前面のプリアウトスイッチをONにしたときに、スピーカー出力からも音声を出す場合はONに、スピーカー出力から音声を出さない場合はOFFにしてください。

6 プリアウトゲインスイッチ (PREOUT GAIN)

プリアウトのゲインをアンプの後段で設定するスイッチです。


H：アンプの出力がそのまま出力されます。音質的には有利です。

L：アンプの出力を-16dBアッテネートします。パワーアンプのゲインが高い場合に使用します。

※前面パネルにあるゲインロースイッチ（アンプ入力側のアッテネート）とは独立しています。

電源ケーブルの接続について

接続する際、電源ケーブルプラグのアースマーク（丸い刻印2個）がACコンセントのアース側（穴の長い方）になるように接続してください。極性が逆になると、本機の実力が十分に発揮できない場合があります。



バランス入出力端子について


バランス入出力端子にはXLRコネクタを使用しています。コネクタの接続方法は、タイプが二通りあります。

本機では、①のヨーロッパ方式を採用しています。XLRコネクタケーブルを使用する場合、USA方式を採用している機器に接続する場合、信号が逆位相になります。

その場合は、片側のXLRコネクタの②ピンと③ピンをヨーロッパ方式となるようにつなぎ換えてください。


① ヨーロッパ方式 ※本機採用

(②ピン=HOT ③ピン=COLD)




② USA方式

(②ピン=COLD ③ピン=HOT)



スパイクピンの取付けについて

付属のスパイクピンに付け替えることにより、音質をチューニングできます。点接地にすると、フォーカス、音像定位がよりシャープになります。また、設置する面の材質により微妙に音質をチューニングすることができます。



⚠ 注意

- スパイクピンを使用する際には、けが等に十分に気をつけてください。
- 設置面のテーブル・棚等の表面に傷が生じることがありますので、ご注意ください。

故障とお考えになる前に

* 音が出ない

- 電源は入っていますか？
- 入力は正しく選択されていますか？
- 外部機器は正しく接続されていますか？
- 外部機器の電源は入っていますか？
- 外部機器の操作および設定は適切ですか？
- スピーカーシステムは正しく接続されていますか？

保証・アフターサービスについて

1. この商品には保証書を別途添付してあります。
保証書は「販売店印・保証期間」をご確認の上、販売店からお受け取りいただき、よくお読みの上、大切に保管してください。
2. 本体の保証期間はご購入日より1年間です。
保証記載事項に基づき「無料修理」いたします。
3. 保証期間経過後の修理。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
4. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後最低8年間保有しています。
5. 補修用部品の詳細・ご贈答・ご転居等アフターサービスについての不明な点は、取扱説明書の裏面に記載のSOULNOTEカスタマーサポートへお問い合わせください。
6. 修理を依頼される際には、お手数ですがもう一度 **故障とお考えになる前に** をご参照の上よくお調べください。
それでも直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、取扱説明書の裏面に記載のSOULNOTEカスタマーサポートへお問い合わせください。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1) 品番 | A-O Ver.2 |
| 2) 製番 | セット裏面及び保証書に記載されています |
| 3) お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 4) 故障の状況 | (できるだけ具体的に) |
| 5) ご住所 | |
| 6) お名前 | |
| 7) 電話番号 | |

修理のお問い合わせ、修理品送付先 株式会社 SOULNOTE

〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号
TEL 042-711-6001

お手入れ

セットが汚れたときは、やわらかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは中性の食器用洗剤を5～6倍にうすめ、やわらかい布に浸し、固く絞って汚れを拭きとったあと、乾いた布でから拭きしてください。
アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤など揮発性のものが付着すると、光沢が失われることがありますから絶対にご使用にならないでください。
また、化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変色・変質する場合がありますのでご注意ください。

※ヒューズの交換

万一、ヒューズが切れた場合は、お買い求めの販売店、またはSOULNOTEカスタマーサポートへご連絡ください。

規格

定格出力

スピーカー.....10 W×2 (8Ω)
ヘッドホン.....3 W×2 (32Ω)
プリアウト.....2 V (10KΩ)

全高調波歪率

スピーカー.....0.2% (10 Hz～100 KHz 3.3 W 8Ω)
ヘッドホン.....0.03% (10 Hz～100 KHz 200 mV 32Ω)
プリアウト.....0.01% (10 Hz～100 KHz 2 V 10KΩ)

周波数特性

スピーカー.....5 Hz～350 KHz (+0/-1 dB 1 W 8Ω)
ヘッドホン.....5 Hz～400 KHz (+0/-1 dB 200 mW 32Ω)
プリアウト.....5 Hz～400 KHz (+0/-1 dB 2.0 V 10KΩ)

入力感度

.....LINE1,2 0.66 V/10 KΩ (H)
4.0 V/50 KΩ (L)
.....LINE3,4 0.66 V/5 KΩ (H)
4.2 V/25 KΩ (L)

トータルゲイン.....22 dB (H)/ 8 dB (L)

S/N比.....115 dB (IHF Aネットワーク)

電源電圧.....AC 100 V、50 Hz/60 Hz

消費電力 (J60065).....31 W

アイドリング時.....20 W

最大外形寸法

.....430mm(W)×109mm(H)×418mm(D)

質量.....8.0kg

音楽鑑賞のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。
隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。
音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。
特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。




著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
音楽の歌詞、楽曲などは著作権法によって保護されていますが、放送やCD、レコード、その他の録音物（カラオケテープ・ミュージックテープなど）も同じように著作権法により保護されています。したがって、それから録音したものを

- 売ったり、配ったり、あるいは譲ったり、貸したりすること
- 営利（店のBGMなど）のために使用すること

は、著作権法上、権利者の許諾が必要です。使用条件は場合によって異なりますので、詳しい内容や申請その他の手続きについては「日本音楽著作権協会」（JASRAC）の本部、もしくはもよりの支部におたずねください。

お問い合わせ情報につきましては、日本音楽著作権協会（JASRAC）のホームページにてご確認ください。
<https://www.jasrac.or.jp/index.html>



株式会社 SOULNOTE

神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号

SOULNOTEカスタマーサポート

042-711-6001

e-mail: support@kcsr.co.jp

ご相談受付時間

9:00 ~ 17:00

(土 日 祝日を除く)